

### TECHNISCHE MERKMALE:

- Fassungsvermögen für 120lt oder 240lt Mülltonnen.
- Geschäumter Korpus in Paneelbauweise.
- Isolationsstärke: 60 mm.
- PU-Schaum-Isolierung mit hoher Dichte (ca. 42 kg/m<sup>3</sup>)  
HFCKW-frei, Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,022 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Gehäuse Außen aus Chromstahl.
- Gehäuse Innen aus Cr.Ni.Stahl 1.4301 Scotch-Brite Kornschliff.
- Tür-/Klappdeckelblenden aus Cr.Ni.Stahl 1.4301 mit integrierten Griffleisten.
- Gesteckte Magnetdichtungen, ohne Werkzeug wechselbar.
- 15 mm hohe Schwelle bei Türen.



Mod. RW 3 PD

### KÜHLSYSTEM:

- Eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand inkl. Tauwasserauffangschale.
- Umluftkühlung mittels an der Rückwand angebauten Ventilatoren.
- Ausführung ZENTRALGEKÜHLT mit thermostatischem Expansionsventil R513a.
- Ausgang der Kältemittelleitungen seitlich RECHTS im Bereich der Rückwand.
- E-Ventil mit Isolierung.
- Seitliches Installationsfach in geschlossener Ausführung.
- Abnehmbare Installationsfachblende.
- Umluftabtaugung.
- Bauseitiger Tauwasserabfluß erforderlich.
- Klimaklasse 4.



### INNENAUSSTATTUNG:


- 3x Türen.
- 3x Klappdeckel ohne Fixierung bei Öffnung.
- 3x CNS-Einwurftrichter für 120lt Tonnen (leicht entfernbar).
- Rückwärtige Anschlagschiene für Mülltonnenarretierung.
- Mülltonnen nicht im Lieferumfang enthalten.

### ELEKTRONISCHE STEUERUNG:

- Elektronische Steuerung mit visuellem Alarm.
- Beleuchteter Hauptschalter.




Cr.Ni.Stahl 1.4301



Isolationsstärke  
60 mm



Elektronische  
Steuerung



120 / 240 lt

### ZUBEHÖR / OPTIONEN:

- Bodenblech aus Cr.Ni.Stahl mit 15 mm Unterfütterung.
- Sperrung für Türen oder Klappdeckel.




Automatische  
Abtaugung



4

Klimaklasse 4

TECHNISCHE DATEN	RW 3 PD
	9EWC 03S1 NA0
Fassungsvermögen	3 Mülltonnen 120 oder 240 lt (Nicht im Lieferumfang enthalten)
Netto Abmessungen LxTxH	2250 x 885 x 1210 /H mm
Netto Innenabmessungen LxTxH	1950 x 760 x 1085 /H mm
Netto Volumen	1370 lt
Isolationsstärke	60 mm
Geschäumter Korpus	Paneelbauweise
Netto Gewicht	178 kg
Verpackung	Holzpalette + Karton
Verpackungsabmessungen LxTxH	2440 x 940 x 1370 /H mm
Verpackungsvolumen	3,14 m <sup>3</sup>
Brutto Gewicht	193 kg
Max. Leistungsaufnahme	0,41 kW
Max. Stromaufnahme	0,4 A
Spannungsversorgung	230V~ / 50 Hz
Anschlußkabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	+5 / +12 °C
Kältemittel	R513a
Kältemittelmenge	---
Kälteleistung EN12900	730 W @ TE -10°C / TC +45°C
Abtauung	Umluft, durch Kompressorstopp
Klimaklasse	4



Symbolfoto