

CODICE
BN20SM01PS35

MODELLO
MM70TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE





A

ENERGIEKLASSE

SERIE MASTER MAX

Die indirekte Belüftung, die durch ein Kanalsystem in voller Höhe unterstützt wird, sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom auf jeder Ebene des Schrankes. Diese innovative Lösung ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung.



CODICE
 BN20SM01PS35

MODELLO
 MM70TNN

PRODUKT
 KÜHLSCHRÄNKE


Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN20SM01PS35
DIM. BREITE	700 mm
DIM. TIEFEN	850 mm
DIM. HÖHE	2080 mm
ZELLGRÖSSE	535X710X1480
LÄNGE DES PAKETS	800 mm
BREITE DES PAKETS	900 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2230 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,606 m³
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	130 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240 V ~ 50 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.22 Kw
STROMAUFNAHME	1.34
STROMSPANNUNG	220-240 V ~ 50 Hz
KÄLTELEISTUNG	-10/45 °C - 466 W
KÜHLENDE KRAFT	372 @Tevap=-10°C Tcond=+45°C W
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
GASMENGE	66 g.
ENERGIEKLASSE	A
CLIMAKLASSE	5
KAPAZITÄTEN	562 l.
ISOLATIONSDICKE	83 mm
TEMPERATURBEREICH	-2 / +8°C
IEE	24,43
KW/24H	0,92
ANZAHL DER BLECHE	24
ROSTERABSTAND	55 mm
TIEFE MIT OFFENER TÜRE	1472 mm
Türlicht	535x1480 mm
NÜTZLICHE INNENTIEFE	685 mm
MAX STORAGE T.	60 °C
MIN STORAGE T.	-40 °C
MIN. OPERATING PRESSURE	0,2 bar
MAX. OPERATING PRESSURE	30

CODICE
BN20SM01PS35

MODELLO
MM70TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE



CODICE
BN20SM01PS35

MODELLO
MM70TNN

PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE

Das Produkt PLUS



Hochmoderner Kühlkreislauf mit integriertem Frontvorhang, der eine gleichmäßige und effektive Verteilung der Kälte im Kühlraum gewährleistet. Diese fortschrittliche Technologie erzeugt einen homogenen Luftstrom, der jeden Winkel des Kühlraums umgibt, die Temperatur konstant hält und eine optimale Produktkonservierung gewährleistet, während der Wärmeverlust minimiert wird.



Dank R290-Gas, das standardmäßig für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert es Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit für alle Aspekte der Produktentwicklung.



Geformte Grillführungen an den Seiten für eine einfache Reinigung.



Das Kühlsystem mit einem Monoblock außerhalb der Zelle macht den Innenraum frei, optimiert die Lagerkapazität und gewährleistet eine effiziente Nutzung jedes verfügbaren Zentimeters.



Innovative, patentierte 7-Kammer-Magnetdichtungen in Kombination mit einer erhöhten Türstärke von 65 mm sorgen für eine optimale Wärmedämmung. Diese fortschrittliche Lösung minimiert die Temperaturstreuung und sorgt für maximale Energieeffizienz und gleichbleibende Leistung, selbst bei intensiver Nutzung.



Vollständig gerundeter Zellenboden.



Die indirekte Belüftung, die durch ein Kanalsystem in voller Höhe unterstützt wird, sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom auf jeder Ebene des Schrankes. Diese innovative Lösung ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

CODICE
BN20SM01PS35
MODELLO
MM70TNN
PRODUKT
KÜHLSCHRÄNKE
ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
1405011065	MASTER BAC GN1/1 H60 MM	BEHÄLTER 325X530X60 MM
1405011150	MASTER BAC GN1/1 H150 MM	BEHÄLTER 325X530X150 MM
14051200	MASTER BAC 60X40 H70 MM	BEHÄLTER 400X600X70 MM
1440065530	GR PLAST GN2/1	KUNSTSTOFFBESCHICHTETER ROST 530X650 MM GN2/1
1231190	GUIDA CENTR. M 140	RECHTE/LINKE FÜHRUNG FÜR MITTELGITTER
BN1440165530	GR INOX GN2/1	EDELSTAHL 530X650 MM GN2/1
219914	RT	ROLLENSATZ DURCHM. 100, H127MM
BN219963	BN219963	4-RAD-SET H50 MM
KIT-IOT 4.0	KIT-IOT 4.0	ERGÄNZUNGSKIT NETZFÄHIGKEIT 4.0 SUPREME